



LEGENDA ONTWERPONDERDELEN

ALGEMEEN	
	Plangrens
	Hoogtepielen tov N.A.P. Nieuw: zwart Bestaand/overblijvend: grijs
	Bebouwing bestaand (onderbroken) nieuw (onderbroken)
VERHARDING & VERBINDINGEN	
	Hoofdpad asfalt, afwaterend dubbele strek 10° Keur: geel-beige, afwerking: rfb
	Fietspad Easyphalt® betonplaat afm.: 2000x200x40mm Keur: rood 53
	Trottoir Trottoirplaat, beton, keur: standaard grijs afm.: 300x200x40mm (pargebruik)
	Subpad halfverharding, type: betongranulaat laagdikte: 50mm, granulaat: 50mm Keur: bruin-grijs gecoatiseerd
	Onderhoudspad & parkeervakken NGB klinkers, betonsteen, type 1 open met rooster, type 2 open met rooster, keur: donkergrijs afm.: 115x151x50mm, zie detailskeningen
	Kantopsluiting GB5/20 Gedraaid, beton, keur: standaard donkergrijs afm.: 500x200x20mm, incl. boorte- en paststukken
	Kantopsluiting VB5/20-20 Verloopt, beton, keur: standaard donkergrijs afm.: 500x200x20x200mm
	Zitvlonder incl. afrijbeveiliging massief betondek-houtcomposit, keur: antraciet breedte: variabel
	Loopvlonder incl. afrijbeveiliging massief betondek-houtcomposit, keur: antraciet breedte: 3000mm
	Brugverbinding te handhaven diverse elementen incl. fundering
	Taludlijnen
	Water open water hoogtemaatenschap
	Waterlijn
	Rijweg asfalt Keur: bruin-rood, afwerking: rfb
	Zone zitplekken gedrukt klinkers, keur: gedrukt gecoatiseerd mte. beton (50%), rechte (20%), rechte (50%) afwerking: standaard parket van hoofdpad afm.: ca. 200x400mm
	Wegmarkeringen thermostraat, wit
	Subpad / belevingspad reëg Mass-rivieren 60135, voeg 10-15mm, vlechte rijke steen, keur: bruin-grijs gecoatiseerd regelget in beton ca. 50mm (nfb) bovenzijde keur: betongedrukt
	Zone zitplekken houtstrijps, jaarlijk samenvoelen hoogte: 80-100mm, trace 1500mm Keur: houtbruin
	Kantopsluiting TB20 Trottoirplaat, beton, keur: standaard donkergrijs afm.: 180x200x25mm, incl. boorte- en paststukken
	Kantopsluiting OB10 Opvallend, beton, keur: standaard donkergrijs afm.: 100x200mm, incl. boorte- en paststukken
	Kantopsluiting staalrand Cortenstaal, variabel, 30mm met steunribben, gesteld op betoningel
	Loopvlonder incl. leuning massief betondek-houtcomposit, keur: antraciet breedte: 3000mm, boring Ø 37mm x 10mm Spilsteek Ø 30mm, boring Ø 25mm x 10mm Spilsteek Ø 24mm
	Brugverbinding verplaatst houten brugdelen breedte ca. 200mm

MEUBILAIR / ELEMENTEN & VERLICHTING

	Keerwand Keerwanden enkelzijdig, zelfverdrichtend beton met metaalwerk afm.: 500x500mm
	Hekwerk hertenkamp houten staander: FSC Noedde afm.: 40x80mm endkap verzinkt staal (RAL9005), gewaafde bekleding komado: staalblad 825mm (verzinkt), 1100mm
	Hekwerk hout type: Boerendend incl. toegangspoorten/afsluip hoogte: ca. 1200mm breedte: 80mm
	Parkpaviljoen "Paviljoen in het grasveld" frame FSC Accoya, kolomroeten cortenstaal afm.: 1000x1000x1000mm plantvak met klemplanten / kolomroet
	Zitelement Shuttle R&K, type: Curve, Black, R&K frame cortenstaal, zitting FSC Accoya afm.: 500x450x1000mm 500x450mm radiuslengte variabel
	Stapstenen door wadi boortstenen, hoogte en Ø variabel kleinste afmeting: 100x100x50mm
	Speelelementen diverse, zie databook
	Verlichting paalris, hoogte: ca. 4m type: Solis line, light column RVS, poedercoating RAL9005
	Afvalbak cortenstaal met populierenhout afm.: 400x400x1000mm leverancier: Vrijheid Products
	Keerwand hertenkamp Keerwanden enkelzijdig, zelfverdrichtend beton met metaalwerk afm.: 1000x500mm zie detailskeningen ha-ha hertenkamp
	Hekwerk hondenlooppaats houten staander: FSC Noedde afm.: 40x80mm endkap verzinkt staal (RAL9005), gewaafde bekleding komado: staalblad 825mm (verzinkt), 1100mm
	Rioolbuis in grondchaam opendingsbuis hertenlooppaats vanuit hergebruik / gemeentebestel
	Verhoogde plantbakken cortenstaal, afm.: 500mm, diverse afmetingen Lapofiel met verstevigingsribben geplaat op betonrand
	Picknickelement Shuttle R&K, type: R&K frame cortenstaal, zitting FSC Accoya afm.: 2400x1800x450x830mm
	Oleivaarspaal massief rechte FSC Douglas, lengte 1100mm 2000mm ondergrond, incl. betonnen balken van gedrukt beton met rechte geplaatversterking staal afm.: Ø 100mm
	Zit- en/of Speelelement boortstenen afkomstig vanuit kap bomen
	Ondergrondse container conform standaard gemeente type: papier, glas, textiel

BEPLANTING

	Recreatiegrasland (natdoo) Intensief gemaaid gras zie beplantingsplan
	Bloemrijk grasland Eenmalig gemaaid grasland bloemrijk grasland, zie beplantingsplan
	Vaste plantenmix Vaste planten en siergrassen plantsoenen, zie beplantingsplan
	Tuin appartementenblok Naar te bepalen beplantingsortiment in afstemming met definitieve architectuur
	Bosplantsoen Bestaande situatie zorgvuldig plantsoenen, zie beplantingsplan
	Wadi- en oeverbeplanting (natdoo) Kruidentuin plantsoenen, zie beplantingsplan
	Bomen te handhaven diverse, zie beplantingsplan
	Bomen nieuw diverse, zie beplantingsplan
	Heesters nieuw diverse, zie beplantingsplan
	Hagen hoogte: ca. 800mm plantsoenen, zie beplantingsplan
	Moeras Vlaagrijke oevers met spontane vegetatie



Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen in alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot
aanpaktekeningen.

OKRA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de af te nemen vertaalschetsen/tekeningen.

Deze tekening mag niet worden gebruikt voor andere projecten of projecten waarin is een geschiedkundig
gebruiksplan, historische of andere vermenigvuldiging is ingepast. Voor andere vormen van gebruik is
aansprakelijkheid van OKRA uitgesloten.

Maten in meters, tenzij anders vermeld.

OKRA
OUDEGRACHT 23
3511 AB UTRECHT
T. +31 (0)30 273 42 49
E. mail@OKRA.nl

Titel	Definitief Ontwerp (DO) Deelgebied Weerlaan en Wetland Cerespark			
Projectnaam	Park de Vosse & Cerespark te Hillegom			
Opdrachtgever	Gemeente Hillegom HLT Samen			
Schaal	1:200	Formaat	A0ex	Datum
Blad / Bladen	4/4	Fase	DO	24-02-2025
Projectnummer	23-136	Opgesteld	Status	definitief
Bestandsnaam				
Bronbestand	23-136_DO_Plan_250224.dwg			